



## Liège décoration mur et sol

**Le bien-être  
d'un habitat nature**

*C'est le plaisir de se retrouver dans une ambiance nature et intime, avec un matériau souple et "chaud" au toucher même en hiver. C'est un confort unique, car le liège capte et conserve la chaleur ambiante. De même, il atténue les bruits et diminue la résonance. Enfin c'est un revêtement sain apprécié par les personnes souffrant d'allergies respiratoires. Résistant à l'humidité, il est aussi idéal pour les pièces humides (cuisine, salle de bain). Facile d'entretien et de pose, il existe divers modèles pour tous les goûts.*

ALM-DECO

## Liège sol

### Gamme Héritage La beauté du bois et le confort du liège.



**LAMES FLOTTANTES A CLIPPER** (sans collage) 910 x 194 x 11 mm  
Bois 0,5 mm sur liège 2,5 mm - HDF hydrofuge 6 mm - Contrebalancement 0,5 mm et  
Sous-couche liège 1,5 mm - Densité globale +/- 750 kg/m<sup>3</sup> - Vernis mat base aqueuse  
Classement 31 commercial modéré - Vendu par paquets de 1,41 m<sup>2</sup> (8 lames)



Hêtre



Erable



Chêne clair



Cerisier



Chêne foncé

## Liège mural

*Il est apprécié dans toutes les pièces pour couper l'aspect froid d'un mur, pour sa décoration naturelle, ou pour punaiser sans dégradation. Il réduit aussi la résonance des pièces.*

**DALLES LIEGE** 600 x 300 x 3 mm Finition cirée - Densité +/- 300 kg/m<sup>3</sup>  
Vendu par multiple de 1,98 m<sup>2</sup> (11 dalles)



Antillas




Albera



Brisa



Rios



Rios noir



Dalila



Dalila noir



Dalila rouge



Strata

**Découvrez le véritable plaisir de marcher pieds nus sur un sol en liège !**

Anti-statique et anti-dérapant, un sol en liège, qu'il soit flottant ou à coller, c'est la sensation de chaleur et de souplesse, qui permet à chacun de retrouver les joies enfantines de se mettre par terre sans inconvénient allergène.

## Gamme Neptune



**LAMES FLOTTANTES A CLIPPER** (sans collage) 900 x 300 x 9,6 mm

Décor 2,5 mm HDF 6 mm - Sous-couche liège 1,1 mm - Densité globale +/- 750 kg/m<sup>3</sup> Classement 23 domestique lourd - Vendu par paquets de 1,89 m<sup>2</sup> (7 lames)

**DALLES A COLLER** (modèles\*) 300 x 300 x 4 mm - Densité ≥ 450 kg/m<sup>3</sup> Classement 31 Commercial Modéré avec vernis 3 couches - Vendu naturel à finir soi-même par paquets de 0,99 m<sup>2</sup> (11 dalles)




**Marée**

Huile de cire \*



**Marée blanc**

Vernis mat



**Ecume**

Vernis mat \*



**Dune**

Vernis mat \*



**Océan**

Huile de cire \*



**Horizon**

Vernis mat \*

## Gamme Poséidon



**LAMES FLOTTANTES A CLIPPER** (sans collage) 910 x 300 x 10,5 mm

Décor 2,7 mm HDF Hydrofuge 6 mm - Sous-couche liège 1,8 mm - Densité globale +/- 750 kg/m<sup>3</sup> Classement 23 domestique lourd - Vendu par paquets de 1,64 m<sup>2</sup> (6 lames)

**DALLES A COLLER** (modèles\*) 300 x 300 x 4 mm - Densité ≥ 450 kg/m<sup>3</sup> Classement 31 Commercial Modéré avec vernis 3 couches - Vendu naturel à finir soi-même par paquets de 0,99 m<sup>2</sup> (11 dalles)



**Sable**

Vernis mat \*



**Galets**

Naturel



**Embrun blanc**

Vernis mat



**Ilets**

Vernis mat



**Algues**

Vernis mat \*



**Ilets fond rouge**

Vernis mat \*



**Remous**

Vernis mat \*



**Ilets bruns**

Vernis mat



**Strata Rivage**

Vernis mat \*



## Liège décoration

### Tous nos modèles murs et sols

**Environnement :** Le liège est levé selon des techniques manuelles ancestrales tous les 9/10 ans, et sans dommage pour l'arbre qui vit environ 200 ans. Un chêne-liège ainsi régulièrement récolté permet de fixer 3 à 5 fois plus de carbone. Le liège est un produit naturel, renouvelable et recyclable.

**Confort :** Fort de +/- 40 millions de cellules par cm<sup>3</sup>, le liège permet naturellement un amortissement thermique et phonique.

**Qualité :** Tous nos produits suivent des plans de fabrication rigoureux suivant les normes CEE en vigueur. Les colles et finitions entrant dans la fabrication de nos gammes ont des niveaux non détectables de formaldéhydes et de composés volatiles organiques.

**Colles :** Colle à base d'huiles végétales sans solvants - Colle polyuréthane agréée contact alimentaire et conforme FDA-EVA - Colle du liège sur HDF base aqueuse haute résistance à l'eau et conforme D3 de la norme EN204.

**Finitions :** mur (cire paraffine ou cire carnauba) - sol (huile de cire naturelle ou vernis base acrylique haute résistance séchage par UV).

**Comportement à l'humidité :** sur les essais en exposition constante à l'humidité ou en alternance humidité/chaleur : pas de constat de gonflement ou de décollement.

**Comportement à l'exposition au feu :** Classement M3, retarde la flamme, ne propage pas et ne donne pas de fumées toxiques à la combustion.

**Tests d'immersion :** eau bouillante pendant 3 heures = ne se désagglomère pas.

**Maintenance liège mural :** laver avec une éponge ou un chiffon humide avec du savon de Marseille.

**Maintenance liège sol :** laver avec une serpillière humide (jamais à grande eau!). Suivant sollicitation et à l'apparition d'écaillage de la protection, revernir ou huiler le sol après avoir lissé et nettoyé la surface.

**Bois & Liège sont des matériaux naturels, il est normal que des différences de nuances puissent apparaître sur les modèles.**



Modèle Rivage



Modèle Algues

Noble et naturel, le liège est un produit de la forêt, connu et utilisé dès la plus haute Antiquité pour ses nombreuses qualités.

### ALM sarl - Aliécor

152, rue de Maïtena - Z.I.

40260 CASTETS-DES-LANDES (France)

Tél. + 33 (0) 558 47 6767 - Fax : + 33 (0) 558 47 6868

Courriel : [info@aliecor.com](mailto:info@aliecor.com)

Site d'information : [www.aliecor.com](http://www.aliecor.com)

### Votre distributeur local

### SARL Maison Matériaux Ecologiques

Côte de Roquebrune

30130 SAINT-ALEXANDRE

Tél./Fax : 04 66 82 17 88

N° Siret : 505 253 609 000 18 - APE : 4752 A

N° TVA : FR 39 505 253 609

ALM-DECO